



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden
R060324X00808674

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

XO-08

Hora de inicio y término del servicio:
08:30 AM / 14:32

Fecha:
06-03-2024

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dinamómetro	Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes eléctricos	Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes neumáticos	Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Componentes que requieren ser reemplazados*	Verificar estado de conexiones de PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Banda de transmisión	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de balatas	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Otro:	Limpieza de electroválvula.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Calibración	Banda de transmisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Seguridad	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IAT-2086	IAT-2087	IAT-2088	IAT-	IAT-2089	IAT-	IAT-2090
CATEGORÍA	TAREA	L	L	L	L	L	L	L
Alineador al paso	Calibración con base a procedimiento de fabricante.							
Componentes electrónicos	Verificación, ajuste y limpieza de sensores.							
Componentes mecánicos	Revisión estructural del alineador y de elementos mecánicos, así como elementos de fijación.							
Frenómetro	Revisión estructural del alineador al paso.							
Limpieza	Calibración de celda de carga, con base a procedimiento de fabricante.							
Calibración	Comprobar y/o ajustar tensión de la cadena de transmisión.							
Componentes mecánicos	Lubricar cadena de transmisión.							
Limpieza	Inspección de elementos rotatorios y actuadores mecánicos.							
	Revisión estructural del Frenómetro y elementos de fijación.							
Banco de suspensiones	Limpieza de fosa y Frenómetro.							
Detector de holguras	Calibración (amplitud, constante "K" del resorte y fuerza), con base a procedimiento de fabricante.							
Eurosysterm	Calibración (amplitud, constante "K" del resorte y fuerza), con base a procedimiento de fabricante.							

Todo OK

Observaciones:



RE ADO

Nombre, firma y sello del cliente:

Carlos Sanchez
IATSA-MAHA
Federico Reina

*Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.