IATSA IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.

MAHA

No. de Orden
MTTO: PO703 24AO 28086 77
CAL: PO703 24AO 28086 78

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente: AO-28

Hora de inicio y término del servicio: 10:48 a 15:00 hrs

Fecha: 7-03-2024

	CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Dinamómetro	Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.	✓	✓	✓	✓			
	Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.	✓	✓	✓	✓			
		Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general).	✓	✓	✓	✓			
		Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa.	✓	✓	✓	✓			
		Dar tensión necesaria a la banda de transmisión.	✓	✓	✓	✓			
	Componentes eléctricos	Verificar estado de conexiones de PAU.	✓	✓	✓	✓			
		Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.	✓	✓	✓	✓			
	Componentes neumáticos	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).							
		Limpieza de electroválvula.							
	Componentes que requieren ser reemplazados[1]	Banda de transmisión							
		Soporte de balatas							
		Balata(s)							
		Otro:							
	Calibración	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante *Calibración estática *Pérdidas parásitas *Calibración dinámica *Verificación de inercia base	✓ IAT-2104	✓ IAT-2105	✓ IAT-2106	✓ IAT-2107	IAT-	IAT-	IAT-
	Seguridad	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU							

	CATEGORÍA	TAREA	L___	L___	L___
Alineador al paso	Calibración	Calibración con base a procedimiento de fabricante.			
	Componentes electrónicos	Verificación, ajuste y limpieza de sensores.			
	Componentes mecánicos	Revisión de elementos rotatorios.			
		Revisión estructural del alineador y de elementos mecánicos, así como elementos de fijación.			
	Limpieza	Limpieza fosa y alineador al paso.			
Frenómetro	Calibración	Calibración de celda de carga, con base a procedimiento de fabricante.			
	Componentes mecánicos	Comprobar y/o ajustar tensión de la cadena de transmisión.			
		Lubricar cadena de transmisión.			
		Inspección de elementos rotatorios y actuadores mecánicos.			
		Revisión estructural del Frenómetro y elementos de fijación.			
	Limpieza	Limpieza de fosa y Frenómetro.			
Banco de suspensiones	Calibración	Calibración (amplitud, constante "K" del resorte y fuerza), con base a procedimiento de fabricante.			
	Componentes electrónicos	Limpieza de fosa, equipo, instrumentación y sensores.			
	Componentes mecánicos	Revisión estructural del banco de suspensión.			
		Ajuste y/o reemplazo de los elementos de fijación.			
	Limpieza	Revisión estructural del equipo.			
Detector de holguras	Componentes mecánicos	¿El nivel de aceite en el deposito es el óptimo?			
		Comprobar el estado de los componentes de fijación de las placas de holguras.			
	Limpieza	Limpieza del nicho y PC de fosa.			
Eurosystem	Limpieza	Revisión del correcto funcionamiento del software de prueba y reporteador.			
		Limpieza de gabinete y habitáculo de la PC.			
		Revisión de elementos de fijación de la consola.			

Observaciones:

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR
AO 28
AV. TOLUCA No. 147, COL. OLIVAR DE LOS PADRES
C.P. 01780, CIUDAD DE MÉXICO
ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
RFC: CAM920629K48 TEL. 55-5595-5363

Cruz Gilberto Martínez Guillén
Nombre, firma y sello del cliente

Alexis Gerardo S
IATSA-MAHA

[1]Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y unicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.