



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



No. de Orden

P200524AO3309023

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

AO-33

Hora de inicio y término del servicio:

9:00 - 11:15

Fecha:

20/05/24

| CATEGORIA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | | |
| Dinamómetro | Limpieza | | | | | | | |
| | Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotores. | | | | | | | |
| | Inspeccionar y/o completar elementos de fijación (casquillos y tornillería en general). | | | | | | | |
| | Reacondicionamiento de elementos estructurales del sistema de elevación de rampa. | | | | | | | |
| | Dar tensión necesaria a la banda de transmisión. | | | | | | | |
| | Verificar estado de conexiones de PAU. | | | | | | | |
| | Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU. | | | | | | | |
| | Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores). | | | | | | | |
| | Limpieza de electroválvula. | | | | | | | |
| | Banda de transmisión | | | | | | | |
| Componentes que requieren ser reemplazados* | Soporte de palatas | | | | | | | |
| | Balata(s) | | | | | | | |
| Otro: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Calibración | Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante | | | | | | | |
| Seguridad | Calibración estática "Pérdida parásita" Calibración dinámica "Verificación de inercia base" Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU | | | | | | | |

| CATEGORIA | TAREA | LÍNEA 1 | LÍNEA 2 | LÍNEA 3 | LÍNEA 4 | LÍNEA 5 | LÍNEA 6 | LÍNEA 7 |
|-----------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Alineador al paso | Calibración con base a procedimiento de fabricante. | | | | | | | |
| | Verificación, ajuste y limpieza de sensores. | | | | | | | |
| | Revisión de elementos rotatorios. | | | | | | | |
| | Revisión estructural del alineador y de elementos mecánicos, así como elementos de fijación. | | | | | | | |
| Frenómetro | Limpieza fosa y alineador al paso. | | | | | | | |
| | Calibración de celda de carga, con base a procedimiento de fabricante. | | | | | | | |
| | Comprobar y/o ajustar tensión de la cadena de transmisión. | | | | | | | |
| | Lubricar cadena de transmisión. | | | | | | | |
| Banco de suspensiones | Inspección de elementos rotatorios y actuadores mecánicos. | | | | | | | |
| | Revisión estructural del Frenómetro y elementos de fijación. | | | | | | | |
| | Limpieza de fosa y Frenómetro. | | | | | | | |
| | Calibración (amplitud, constante "K" del resorte y fuerza), con base a procedimiento de fabricante. | | | | | | | |
| Detector de holguras | Limpieza de fosa, equipo, instrumentación y sensores. | | | | | | | |
| | Revisión estructural del banco de suspensión. | | | | | | | |
| | Ajuste y/o reemplazo de los elementos de fijación. | | | | | | | |
| | Revisión estructural del equipo. | | | | | | | |
| Eurosystem | ¿El nivel de aceite en el depósito es el óptimo? | | | | | | | |
| | Comprobar el estado de los componentes de fijación de las placas de holguras. | | | | | | | |
| | Limpieza del nicho y PC de fosa. | | | | | | | |
| | Revisión del correcto funcionamiento del software de prueba y reportador. | | | | | | | |
| Limpieza | Limpieza de gabinete y habitáculo de la PC. | | | | | | | |
| | Revisión de elementos de fijación de la consola. | | | | | | | |

Observaciones:

APPROBADO

20 MAY 2024

CENTRO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR

AO-33

R.F.C. CMA-160426-124

Nombre, firma y sello del cliente

Abra Granda Morales

Ericko Velazco

IATSA-MAHA

*Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.