



IMPORTADORA DE ALTA TECNOLOGIA S.A. DE C.V.



p220424EMososgo

No. de Orden

MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN

Cliente:

EN-OS

Hora de inicio y término del servicio:
11.15 a 13.25

Fecha:
22-04-24

CATEGORÍA	TAREA	LÍNEA 1	LÍNEA 2	LÍNEA 3	LÍNEA 4	LÍNEA 5	LÍNEA 6	LÍNEA 7
Limpieza	Limpieza de fosa, dinamómetro y MCEP.							
Componentes mecánicos	Revisión y/o ajuste de elementos mecánicos y rotatorios.							
Dinamómetro	Revisión y ajuste de sensor inductivo de tapa PAU.							
Componentes eléctricos	Comprobar el estado del sistema neumático en general (ductos, bolsas de aire, conectores).							
Componentes neumáticos	Limpieza de electroválvula.							
Componentes que requieren ser reemplazados	Banda de transmisión							
Seguridad	Soporte de balatas							
	Otro:							
	Calibración mensual con base a procedimiento establecido por el fabricante							
	'Calibración estática "Perdidas parásitas" -Calibración dinámica "Verificación de inercia base'							
	Folio de etiqueta de seguridad para la tapa de la PAU	IAT-	IAT-	IAT-	IAT-	IAT-	IAT-	IAT-
CATEGORÍA		TAREA	L3	L1	L2	L4	L5	L6
Calibración		Calibración con base a procedimiento de fabricante.	V					
Componentes electrónicos		Verificación, ajuste y limpieza de sensores.	V					
Alineador al paso		Revisión de elementos rotatorios.	V					
Alineador		Revisión estructural del alineador y de elementos mecánicos, así como elementos de fijación.	V					
Limpieza		Limpieza fosa y alineador al paso.	V					
Calibración		Calibración de celda de carga, con base a procedimiento de fabricante.	V					
Frenómetro		Comprobar y/o ajustar tensión de la cadena de transmisión.	V					
Componentes mecánicos		Lubricar cadena de transmisión.	V					
Limpieza		Inspección de elementos rotatorios y actuadores mecánicos.	V					
Frenómetro		Revisión estructural del Frenómetro y elementos de fijación.	V					
Limpieza		Limpieza de fosa y Frenómetro.	V					
Banco de suspensiones		Calibración (amplitud, constante "K" del resorte y fuerza), con base a procedimiento de fabricante.	V					
Detector de holguras		Calibración (amplitud, constante "K" del resorte y fuerza), con base a procedimiento de fabricante.	V					
Eurosysterm		Calibración	V					
Limpieza		Limpieza de fosa, equipo, instrumentación y sensores.	V					
Componentes mecánicos		Revisión estructural del banco de suspensión.	V					
Limpieza		Ajuste y/o reemplazo de los elementos de fijación.	V					
Limpieza		Revisión estructural del equipo.	V					
Componentes mecánicos		¿El nivel de aceite en el depósito es el óptimo?	V					
Limpieza		Comprobar el estado de los componentes de fijación de las placas de holguras.	V					
Limpieza		Limpieza del nicho y PC de fosa.	V					
Limpieza		Revisión del correcto funcionamiento del software de prueba y reporteador.	V					
Limpieza		Limpieza de gabinete y habitáculo de la PC.	V					
Eurosysterm		Revisión de elementos de fijación de la consola.	V					

Observaciones:

Todo OK



RONI, S. A. DE C. V.
R.F.C. RON-921226-KN3

José Urbano Fonseca N° 311 Col. Seguritán
Alcaldía Gustavo A. Madero, D.F.
Número, firma y sello del cliente

Tels.: 55 5577 2557 55 5577 2573
cvwgm05@gmail.com

Carlos Sanchez
IATSA-MAHA

Federico Peña

¹Los componentes mencionados en este apartado tienen un costo adicional, y únicamente serán reemplazados con el pago previo de la refacción.